



Tri-proof lichtbalk | 1260mm | IP65 | 25/30/35/40W | 3-CCT

3000K

4000K

5700K



Deze Tri-proof lichtbalken zijn een perfect alternatief op de traditionele TL-balken, mede dankzij het duurzame en breed toepasbare ontwerp. Deze lichtbalk is uitgerust met een SMD LED chip van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent van goede en egale verlichting over een stralingshoek van 120°. Elke set is uitgerust met waterdichte connectoren, waardoor deze lichtbalken ook op vochtige locaties tot zijn recht komt.

Kenmerken

- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W
- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IK08
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 25W, 30W, 35W en 40W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Gemakkelijke installatie als opbouw
- Flikkervrije, interne driver

Artikelcode: 950-087

Laatst gewijzigd: 26-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Industriële armaturen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouwbalk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur





Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal:	Kunststof	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Kleur behuizing:	Grijs	Beschermingsklasse:	I
Spanningstype:	AC	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met schakelaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	40 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5380 lm
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Breedte:	89 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Hoogte/diepte:	70 mm
Dimbaar RF:	Nee	Lengte:	1260 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.4 kg
Breedte	200 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	1320 mm
Verpakkingscode	CT
<small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	
Verpakkingsvorm	Karton



Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405114090



