



Tri-proof lichtbalk | 1500* Ø75,2mm | IP66 | 45W | 5000K



Ammoniakbestendige lichtbalk, ideaal voor autowasstraten of agri-industrie. De armaturen zijn tot 35 stuks te koppelen en te monteren met de twee meegeleverde clips.

Kenmerken

- Hoogwaardige PMMA
- 2x DL06-3A IP68 wartel
- 5 jaar garantie

Artikelcode: 950-095

Laatst gewijzigd: 05-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Industriële armaturen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur





Specificaties

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Met lichtbron: | Ja | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Lamphouder: | Geen | Beschermingsgraad (IP): | IP66 |
| Materiaal: | Overig | Beschermingsgraad (NEMA): | 3 |
| Kleur behuizing: | Wit | Beschermingsklasse: | I |
| Spanningstype: | AC | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 350 ~ 350 mA | Geschikt voor noodverlichting: | Nee |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Verwisselbare voorschakelapparaat: | Nee | Met schakelaar: | Nee |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Met bewegingssensor: | Nee |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Geschikt voor lampvermogen: | 0 ~ 0 W |
| Dimbaar DALI: | Nee | Max. systeemvermogen: | 45 W |
| Dimbaar DMX: | Nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 5000 lm |
| Dimbaar DSI: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Kleurtemperatuur: | 5000 ~ 5300 K |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Vermogensfactor: | 0.9 |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Lichtstroom regelbaar: | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Breedte: | 0 mm |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar RF: | Nee | Lengte: | 1500 mm |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Diameter: | 75.2 mm |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Soort bedrading: | Incl. doorgangsbedrading |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Aantal polen: | 3 |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 2.5 mm ² |
| Niet dimbaar: | Ja | Aansluitwijze: | Steekklem |
| Lichtverdeler: | Diffuserlens/optiek/paneel | Elektrische aansluiting met connectorsysteem: | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 50000 h | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------|
| Gewicht | 2.62 kg |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 1645 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |



Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405114090



