

LED mini neon flex | 24V | 15m | 5700K | wit



Voorzie een gevel van een heldere neonlijn met behulp van deze set LED mini neon flex flat. Deze neon lichtlijn zorgt voor een subtiële, compacte en vooral veilige afwerking in combinatie met een moderne look. Een eenheid bestaat uit zes LED's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingaccessoires. En wilt u een set LED neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

Professionele LED neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting

LED neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is LED neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

Kenmerken

- SMD5050 LED- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

Artikelcode: 075-064

Laatst gewijzigd: 19-02-2024


Merk: Tronix Lighting

Type: LED neon flex

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





Specificaties

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Uitvoering: | Slang | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Montagewijze: | Opbouw/inbouw | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom regelbaar: | Traploos |
| Aantal lichtbronnen per meter: | 72 | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Lampvermogen per meter: | 5 W | Breedte: | 9 mm |
| Lampvermogen per voet: | 0 W | Hoogte/diepte: | 18 mm |
| Lichtstroom per meter: | 120 lm | Lengte: | 15000 mm |
| Spanningstype: | DC | Diameter: | 0 mm |
| Lampspanning: | 24 ~ 24 V | Kleinste buigradius: | 90 mm |
| Stralingshoek: | 160 ° | Lengte van de enkele secties: | 83.3 mm |
| Geschikt voor dimmer: | Ja | Met eindstuk: | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja | Met aansluitset: | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Met beschermhoes: | Ja |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 25000 h | Zelfklevend: | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Soort bedrading: | Eindig |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Aantal polen: | 2 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP67 | Geleiderdoorsnede: | 0.75 mm ² |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 | Aansluitwijze: | Overig |
| Beschermingsklasse: | I | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Max. systeemvermogen: | 75 W | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lichtkleur: | Wit | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Constante lichtstroom regeling: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Kleurtemperatuur: | 5700 ~ 5700 K | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 4.28 kg |
| Breedte | 620 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Lengte | 720 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 9405114090 |

