



LED neon flex up/down | 24V | 10m | 60 LED/m | warm wit



Voorzie een gevel van een heldere neonlijn met behulp van deze set LED neon flex up & down. Deze lichtlijn zorgt voor een uniek lichteffect in combinatie met een moderne look, mede mogelijk gemaakt door de oplichtende zijkanten van deze lijn. Een eenheid bestaat uit zes LED's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingaccessoires. En wilt u een set LED neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

Professionele LED neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting

LED neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is LED neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

Kenmerken

- SMD5050 LED- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

Artikelcode: 077-058

Laatst gewijzigd: 19-02-2024


Merk: Tronix Lighting

Type: LED neon flex

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





Specificaties

Uitvoering:	Slang	Kleurweergave-index:	80-89
Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Aantal lichtbronnen per meter:	108	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	10.5 W	Breedte:	16 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	16 mm
Lichtstroom per meter:	450 lm	Lengte:	10000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	120 mm
Stralingshoek:	160 °	Lengte van de enkele secties:	100 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met aansluitset:	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h	Zelfklevend:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP67	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Beschermingsgraad (NEMA):	1	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsklasse:	I	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. systeemvermogen:	105 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	5.02 kg
Breedte	600 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	7160 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405114090

