





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Slagvastheid:	IK02
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Lamphouder:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Met bewegingssensor:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Met lichtsensor:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Spanningstype:	AC	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Nom. stroom:	117 ~ 117 mA	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Max. systeemvermogen:	27 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	130 lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3510 lm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Dimbaar Dali-2:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.01
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DMX:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar DSI:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.03
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	16 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	595 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	595 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	16 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	12
Niet dimbaar:	Ja	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdelers:	Reflector	Verblindingsbegrenzing (UGR):	17
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtstroom regelbaar:	Nee



Lichtuitrede:	Direct/indirect	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	83000 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.38 kg
Breedte	669 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	646 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405119090

