



Spot | 24V | 20W | 30° | IP66 | RGBW | DMX512



Deze RGBW LED schijnwerper heeft een hoge weerstand tegen weersinvloeden zoals regen en UV-stralen. De voet is 150° kantelbaar, waardoor de spot een object of gevel kan vanuit een juiste positie kan aanlichten. Daarnaast heeft de spot een ontluichtingsventiel voor een goede warmte- en condensafvoer.


Kenmerken

- RGBW: Rood, groen, blauw, warm wit (3000K)
- DMX512 bestuurbaar
- Polycarbonaat lens, aluminium poedercoating, RVS schroeven
- Stralingshoek 30°
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1 (andere kanalen mogelijk in overleg)

Onze collectie LED RGB armaturen

De collectie LED RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige LED chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Artikelcode:	190-130
Laatst gewijzigd:	18-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED RGB armaturen
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot





Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Verstelbaarheid:	Draaibaar	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Met bewegingssensor:	Nee	Slagvastheid:	IK08
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsklasse:	III
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Lamphouder:	Geen	Max. systeemvermogen:	20 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Meerkleurig
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurweergave-index:	80-89
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtstroom:	900 ~ 900 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Spanningstype:	DC	Lichtsterkte:	0 cd
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	1 ~ 1 mA	Flikkerende waarde Pst LM:	0.5
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.2
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	125 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	182 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	190 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Ja	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aantal polen:	5
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1 mm ²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.5 ~ 1 mm ²
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	50 lm/W
Dimbaar Zigbee:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0



Dimbaar met push-button:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Reflector:	Geen	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lichtverdelers:	Focuslens	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Stralingshoek:	Nauwstralend 11-20°	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.16 kg
Breedte	260 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	305 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405421000

