



Grondspot | 215mm | 40 watt | 30° | IP67 | RGBW | DMX512



Deze RGBW LED grondspot biedt een hoge weerstand tegen diverse weersinvloeden, waardoor deze uitermate goed geschikt is als verlichting in een tuin, langs een voetpad of naast een gevel. De binnenkant biedt een kantelbaar frame, waardoor het mogelijk is om het licht naar wens te richten.

Kenmerken

- RGBW: Rood, groen, blauw, warm wit (3000K)
- DMX512 bestuurbaar
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1 (andere kanalen mogelijk in overleg)

Onze collectie LED RGB armaturen

De collectie LED RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige LED chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Artikelcode:	190-140
Laatst gewijzigd:	18-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED RGB armaturen
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000758 - Bodeminbouwarmatuur
Synoniemen:	Aanlicht armatuur, Aanstraal armatuur, Aanstraler, Armatuur, Bodeminbouwarmatuur, Bodeminbouwschijnwerper, Bodeminbouwverlichting, Bodemschijnwerper, Bodemspot





Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	RVS 316 (1.4401)	Beschermingsgraad (IP):	IP67
Kleur behuizing:	Antraciet	Slagvastheid:	IK10
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Beschermingsklasse:	III
Spanningstype:	DC	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Max. systeemvermogen:	40 W
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1600 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Lichtkleur:	RGBW
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar DMX:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Buitendiameter:	215 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	209 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwdiameter:	203 mm
Dimbaar RF:	Nee	Max. belasting:	5 kg
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Overrijdbaar:	Ja
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Max. oppervlaktetemperatuur:	50 °C
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Niet dimbaar:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Richtbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Lichtverdeler:	Reflector	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	+++ , ++ , + (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 1.6 kg

Breedte 150 mm

Hoogte 95 mm



Lengte 150 mm

Verpakkingscode CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405421000



