



LED strip | 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP52 | 4000K | CRI>90





## Specificaties

|   |                        |                                  |                          |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering:   | Band                   | Kleurweergave-index:             | 90-100                   |
| Montagewijze:   | Opbouw/inbouw          | Kleurtemperatuur regelbaar:      | Nee                      |
| Lamptype:   | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom regelbaar:           | Traploos                 |
| Aantal lichtbronnen per meter:  | 120                    | Stralingshoek regelbaar:         | Nee                      |
| Lampvermogen per meter:   | 9.6 W                  | Breedte:                         | 8 mm                     |
| Lampvermogen per voet:  | 0 W                    | Hoogte/diepte:                   | 2.3 mm                   |
| Lichtstroom per meter:  | 637 lm                 | Lengte:                          | 5000 mm                  |
| Spanningstype:  | DC                     | Diameter:                        | 0 mm                     |
| Lampspanning:   | 24 ~ 24 V              | Kleinste buigradius:             | 50 mm                    |
| Stralingshoek:  | 120 °                  | Lengte van de enkele secties:    | 50 mm                    |
| Geschikt voor dimmer:   | Ja                     | Met eindstuk:                    | Nee                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:  | Ja                     | Met aansluitset:                 | Nee                      |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                             | A++, A+, A (LED)       | Met beschermhoes:                | Ja                       |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:  | 54000 h                | Zelfklevend:                     | Ja                       |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                    | Soort bedrading:                 | Incl. doorgangsbedrading |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %                    | Aantal polen:                    | 2                        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP52                   | Geleiderdoorsnede:               | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| Beschermingsgraad (NEMA):   | 2                      | Aansluitwijze:                   | Overig                   |
| Beschermingsklasse:   | III                    | Compatible met Apple HomeKit:    | Nee                      |
| Max. systeemvermogen:   | 96 W                   | Compatible met Google Assistant: | Nee                      |
| Lichtkleur:   | Wit                    | Compatible met Amazon Alexa:     | Nee                      |
| Constante lichtstroom regeling:   | Nee                    | Met IFTTT ondersteuning:         | Nee                      |
| Kleurtemperatuur:   | 4000 ~ 4000 K          |                                  |                          |

## Verpakkingsinformatie

|   |   |
|---|---|
| Gewicht   | 200 gr  |
| Breedte   | 220 mm  |
| Hoogte  | 14 mm   |
| Lengte  | 210 mm  |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BG  |
| Verpakkingsvorm   | Zak   |
|   | Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan |
| CBS-code  | 9405990090  |

