



LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP67 | RGB | CRI>90



24V RGB led-strip met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- 6 led's = 100 mm
- IP67 voor gebruik buitenshuis
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Artikelcode: 127-070

Laatst gewijzigd: 29-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: LED strips

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Aantal lichtbronnen per meter:	60	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	14.4 W	Breedte:	12 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	4 mm
Lichtstroom per meter:	620 lm	Lengte:	5000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	50 mm
Stralingshoek:	120 °	Lengte van de enkele secties:	100 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met aansluitset:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	54000 h	Zelfklevend:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP67	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Beschermingsgraad (NEMA):	4	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsklasse:	III	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. systeemvermogen:	144 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtkleur:	RGB	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	560 gr
Breedte	220 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	210 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BG
Verpakkingsvorm	Zak
Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan	
CBS-code	9405990090

