



LED strip | COB 480LED/m | 4mm | 5W/m | IP20 | 4000K |  
CRI>90





## Specificaties

|                                                                               |                        |                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering:                                                                   | Band                   | Kleurweergave-index:             | 90-100                   |
| Montagewijze:                                                                 | Opbouw/inbouw          | Kleurtemperatuur regelbaar:      | Nee                      |
| Lamptype:                                                                     | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom regelbaar:           | Traploos                 |
| Aantal lichtbronnen per meter:                                                | 480                    | Stralingshoek regelbaar:         | Nee                      |
| Lampvermogen per meter:                                                       | 5 W                    | Breedte:                         | 4 mm                     |
| Lampvermogen per voet:                                                        | 0 W                    | Hoogte/diepte:                   | 2 mm                     |
| Lichtstroom per meter:                                                        | 550 lm                 | Lengte:                          | 5000 mm                  |
| Spanningstype:                                                                | DC                     | Diameter:                        | 0 mm                     |
| Lampspanning:                                                                 | 24 ~ 24 V              | Kleinste buigradius:             | 10 mm                    |
| Stralingshoek:                                                                | 180 °                  | Lengte van de enkele secties:    | 50 mm                    |
| Geschikt voor dimmer:                                                         | Ja                     | Met eindstuk:                    | Nee                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Ja                     | Met aansluitset:                 | Nee                      |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                             | A++, A+, A (LED)       | Met beschermhoes:                | Nee                      |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 54000 h                | Zelfklevend:                     | Ja                       |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                    | Soort bedrading:                 | Incl. doorgangsbedrading |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %                    | Aantal polen:                    | 2                        |
| Beschermingsgraad (IP):                                                       | IP20                   | Geleiderdoorsnede:               | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                     | 1                      | Aansluitwijze:                   | Overig                   |
| Beschermingsklasse:                                                           | III                    | Compatible met Apple HomeKit:    | Nee                      |
| Max. systeemvermogen:                                                         | 25 W                   | Compatible met Google Assistant: | Nee                      |
| Lichtkleur:                                                                   | Wit                    | Compatible met Amazon Alexa:     | Nee                      |
| Constante lichtstroom regeling:                                               | Nee                    | Met IFTTT ondersteuning:         | Nee                      |
| Kleurtemperatuur:                                                             | 4000 ~ 4000 K          |                                  |                          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 80 gr                                                       |
| Breedte                                                           | 220 mm                                                      |
| Hoogte                                                            | 10 mm                                                       |
| Lengte                                                            | 210 mm                                                      |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BG                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Zak                                                         |
|                                                                   | Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan |
| CBS-code                                                          | 9405990090                                                  |

