



LED strip | COB | 10W/m | IP20 | 2700K | vrij knipbaar



Bij een COB led-strip zijn er nagenoeg geen zichtbare led-onderbrekingen. De strip is hiermee geschikt voor gebruik in ondiepe aluminium profielen, of profielen met een transparante cover. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- Hoge flexibiliteit, buigbaar elke 10 mm
- Vrij te knippen over de gehele lijn
- Stralingshoek van 180°
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- IP20 voor gebruik binnenshuis

Artikelcode: 127-167

Laatst gewijzigd: 27-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: LED strips

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





Specificaties

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering: | Band | Kleurweergave-index: | 90-100 |
| Montagewijze: | Opbouw/inbouw | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom regelbaar: | Traploos |
| Aantal lichtbronnen per meter: | 480 | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Lampvermogen per meter: | 10 W | Breedte: | 8 mm |
| Lampvermogen per voet: | 0 W | Hoogte/diepte: | 2 mm |
| Lichtstroom per meter: | 1015 lm | Lengte: | 5000 mm |
| Spanningstype: | DC | Diameter: | 0 mm |
| Lampspanning: | 24 ~ 24 V | Kleinste buigradius: | 10 mm |
| Stralingshoek: | 180 ° | Lengte van de enkele secties: | 0 mm |
| Geschikt voor dimmer: | Ja | Met eindstuk: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja | Met aansluitset: | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Met beschermhoes: | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 54000 h | Zelfklevend: | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Soort bedrading: | Incl. doorgangsbedrading |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Aantal polen: | 2 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 | Geleiderdoorsnede: | 0.5 mm ² |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 | Aansluitwijze: | Overig |
| Beschermingsklasse: | III | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Max. systeemvermogen: | 75 W | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lichtkleur: | Wit | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Constante lichtstroom regeling: | Nee | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |
| Kleurtemperatuur: | 2700 ~ 2700 K | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---|
| Gewicht | 120 gr |
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BG |
| Verpakkingsvorm | Zak |
| | Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan |
| CBS-code | 9405990090 |

