



## LED lichtslang | 230V | 50m | horizon | 2400K WW+



230V led lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

### Kenmerken

- IP65
- 100% bij elkaar passende kleur met het Pro system modulair assortiment
- Horizontale led structuur
- 36 DIP leds per meter
- Afknipbaar per 100 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (schuko EU stekker)

Artikelcode: 055-110

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Lichtslangen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip





## Specificaties

Uitvoering:	Slang	Kleurweergave-index:	70-79
Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Vermogensfactor:	0.95
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Aantal lichtbronnen per meter:	36	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Lampvermogen per meter:	3.2 W	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per voet:	0 W	Breedte:	0 mm
Lichtstroom per meter:	100 lm	Hoogte/diepte:	0 mm
Spanningstype:	AC	Lengte:	50000 mm
Lampspanning:	230 ~ 230 V	Diameter:	13 mm
Stralingshoek:	360 °	Kleinste buigradius:	100 mm
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lengte van de enkele secties:	1000 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met aansluitset:	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	Zelfklevend:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad (NEMA):	2	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsklasse:	II	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. systeemvermogen:	163.2 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	2400 ~ 2400 K	commercieel, kerst of lichtdesign:	beide

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	8.6 gr
Breedte	340 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	340 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405114090

