



PS230 | lichtsnoer | 10m | zwarte kabel | 3000K WW



Lichtsnoeren worden voornamelijk gebruikt als decoratieve verlichting tijdens de kerstperiode, maar zijn ook erg populair als feestelijke, multifunctionele feestverlichting. Deze sets sluiten aan op het assortiment pro system modulair 230V, waardoor je deze sets eenvoudig kunt integreren in een lichtontwerp op maat.

Lichtsnoeren: Ontworpen voor flexibiliteit

Deze lichtsnoer set is voorzien van een flexibele, rubberen kabel in combinatie met PVC kapjes voor elke lamp. Hierdoor is deze set uitermate goed geschikt voor gebruik in de buitenlucht en hoef je niet te vrezen voor kapotte lampjes. De perfecte lichtsnoer als het aankomt op het decoreren van straten, bomen of andere objecten.

Kenmerken

- IP65
- Te combineren met pro system modulair 230V
- Inclusief 010-013 voedingskabel
- 4x LEDs per kapje
- Triac dimbaar

Artikelcode: 024-078

Laatst gewijzigd: 06-05-2024


Merk: Tronix Lighting

Type: Lichtsnoeren

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	25	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Overig	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Vermogensfactor:	0.9
Aansluitvermogen:	4.6 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	10 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Aantal polen:	3
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h	Aansluitwijze:	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.02 kg
Breedte	150 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	238 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405499090

