



Ceiling Light | Ø280mm | 12 Watt | 3-CCT

3000K

4000K

5700K



Deze minimalistische plafondlamp is eenvoudig in te stellen door middel van een CCT switch, waardoor men gemakkelijk kan schakelen tussen verschillende kleurtemperaturen. Ideaal voor diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en meer.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit driver
- Geschikt voor opbouw
- Te installeren in slechts een paar stappen
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Lange levensduur van 30.000 uur

Artikelcode: 136-002

Laatst gewijzigd: 05-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Plafondverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	183
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	183
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK02
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Aluminium	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	50 ~ 54.5 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Max. systeemvermogen:	12 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	77 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	924 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Dimbaar DMX:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.09
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	1.11
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	95 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	280 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Schroefklem
Lichtverdeler:	Overig	Totale harmonische vervorming (THD):	12
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Verblindingsbegrenzing (UGR):	25
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtsterkte:	0 cd



Lichtuitrede:	Direct	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Energie Efficiëntie Index (EEI):	77	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	700 gr
Breedte	327 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	327 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405114090

