



Plafondlamp | 300mm | 12W | 3-CCT

3000K

4000K

5700K



Dit plafondarmatuur is door het eenvoudig verstellen van lichtkleur, geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, hotels, scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Direct aansluitbaar d.m.v. aansluitblokje op het armatuur
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Lange levensduur van 50.000 uur

Artikelcode: 136-042

Laatst gewijzigd: 05-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Plafondverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------|
| Geschikt voor wandmontage: | Ja | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor pendelophanging: | Nee | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor plafondmontage: | Ja | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor inbouwmontage: | Nee | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: | 178 |
| Geschikt voor opbouwmontage: | Ja | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: | 178 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie: | Nee | Beschermingsgraad (IP): | IP54 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee | Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Slagvastheid: | IK08 |
| Met lichtbron: | Ja | Beschermingsklasse: | II |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Oppervlaktebescherming behuizing: | Gelakt | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | -20 ~ 65 °C |
| Kleur behuizing: | Wit | Geschikt voor noodverlichting: | Nee |
| Materiaal afdekking: | Kunststof opaal | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Rasteruitvoering: | Mat | Met bewegingssensor: | Nee |
| Spanningstype: | AC | Met lichtsensor: | Nee |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |
| Nom. stroom: | 50 ~ 54.5 mA | Met luchtsleuven: | Nee |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Geschikt voor lampvermogen: | 0 ~ 0 W |
| Verwisselbare voorschakelapparaat: | Nee | Max. systeemvermogen: | 12 W |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 100 lm/W |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 1200 lm |
| Dimbaar Dali-2: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Dimbaar DALI: | Nee | Kleurtemperatuur: | 3000 ~ 5700 K |
| Dimbaar DMX: | Nee | Flikkerende waarde Pst LM: | 0.08 |
| Dimbaar DSI: | Nee | Kleurweergave-index: | 70-79 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Vermogensfactor: | 0.9 |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Stroboscoopeffectwaarde SVM: | 1.71 |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Breedte: | 0 mm |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Hoogte/diepte: | 58 mm |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Lengte: | 0 mm |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Buitendiameter: | 300 mm |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Inbouwlengte: | 0 mm |
| Dimbaar RF: | Nee | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Inbouwdiameter: | 0 mm |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Aantal polen: | 3 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 0.75 mm ² |
| Niet dimbaar: | Ja | Aansluitwijze: | Steekklem |
| Lichtverdeler: | Overig | Totale harmonische vervorming (THD): | 12 |
| Lichtverdeling: | Symmetrisch | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0 |
| Stralingshoek: | Extreem breedstralend >80° | Verblindingsbegrenzing (UGR): | 25 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM6 | Lichtsterkte: | 0 cd |



| | | | |
|---|------------------|----------------------------------|---------|
| Lichtuitrede: | Direct | Kleurtemperatuur regelbaar: | Standen |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Lichtstroom regelbaar: | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 50000 h | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h | Bediening via Bluetooth: | Nee |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 0 h | Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 920 gr |
| Breedte | 309 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 311 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 9405114090 |

