



## HeartFelt lichtbalk | reflector | 1375mm | 32W | IP20 | 4000K



De Tronix 'Ceiling light bar' is speciaal ontwikkeld voor het HeartFelt® Modulaire en akoestisch plafondsysteem: een geavanceerd systeem voor architecten, installateurs en gebouweigenaren dat in elke ruimte, setting of omgeving de juiste akoestiek levert.

Deze 'ceiling light bar' kan eenvoudig worden bevestigd aan elk bestaand HeartFelt® plafonddragersysteem met montagebeugels om ze op hun plaats te houden. De armaturen kunnen in één lijn worden toegepast, op een meer speelse manier, of juist op de meest efficiënte manier.

### Hoe het werkt

1. Kies het armatuur
2. Gebruik een montagebeugel voor het bestaande HeartFelt® plafond: 40HL55, 40HL80 of 40HL105.
3. Verbind meerdere armaturen om een enkel in-line effect te creëren (combineren met koppeling 179-050)
4. Kies voor elk armatuur één Triac of DALI dimbare driver. Elke driver bevat een metalen montageplaat voor bevestiging aan het armatuur.

Artikelcode: 179-004

Laatst gewijzigd: 06-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Plafondverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Slagvastheid:	IK02
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Met bewegingssensor:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. stroom:	133 ~ 145 mA	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Max. systeemvermogen:	32 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	121.9 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3900 lm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar DALI:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.01
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.01
Dimbaar GPRS:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	40 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1375 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Aansluitwijze:	Overig
Niet dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Lichtverdelers:	Focuslens	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Verblindingsbegrenzing (UGR):	17
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Lichtsterkte:	0 cd
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Lichtstroom regelbaar:	Traploos



Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.56 kg
Breedte	44 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	1380 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

