



## Prikkabel | 50m | 100st E27 fitting | excl. stroomkabel



Tronix prikkabelverlichting wordt gemaakt van hoge kwaliteit rubberen kabels. Hierdoor beschikt u niet alleen over een flexibele kabel, maar ook over een set die bestand is tegen wisselende weersomstandigheden. Dit zorgt voor een langere levensduur en is ideaal voor het decoreren van objecten of voorgevels.

Daarnaast zijn onze professionele prikkabels voorzien van rubberen afdichtingsringen. Deze zorgen voor een waterdichte afsluiting tussen de fitting en de lamp, zodat beide delen optimaal beschermd zijn.

### Kenmerken

- IP65 voor optimaal buitengebruik
- Professionele set prikkabel, vervaardigd van hoogwaardig rubber en voorzien van stevige, gegoten fittingen. Wordt geleverd exclusief lampen
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W

Artikelcode: 585-106

Laatst gewijzigd: 12-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Prikkabels

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





## Specificaties

|                                                                               |                   |                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering:                                                                   | Prikkabelset      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                      |
| Aantal lichtpunten:                                                           | 100               | Constante lichtstroom regeling:                                          | Nee                      |
| Lamptype:                                                                     | LED uitwisselbaar | Beschermingsgraad (IP):                                                  | IP65                     |
| Met lichtbron:                                                                | Nee               | Beschermingsklasse:                                                      | II                       |
| Kleur:                                                                        | Overig            | Brandveiliging conform UL 94:                                            | C                        |
| Spanningstype:                                                                | AC                | Lichtkleur:                                                              | Overig                   |
| Nom. spanning:                                                                | 220 ~ 240 V       | Vermogensfactor:                                                         | 1                        |
| Aansluitvermogen:                                                             | 2500 W            | Breedte:                                                                 | 0 mm                     |
| Batterijvoeding:                                                              | Nee               | Hoogte/diepte:                                                           | 0 mm                     |
| Geschikt voor buitengebruik:                                                  | Ja                | Totale lengte:                                                           | 50 m                     |
| Met stroombrug:                                                               | Nee               | Diameter:                                                                | 0 mm                     |
| Koppelbaar:                                                                   | Ja                | Soort bedrading:                                                         | Incl. doorgangsbedrading |
| Voorschakelapparaat:                                                          | Niet noodzakelijk | Aantal polen:                                                            | 2                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Nee               | Geleiderdoorsnede:                                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 0 h               | Aansluitwijze:                                                           | Overig                   |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %               |                                                                          |                          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht                                                           | 3.45 kg                         |
| Breedte                                                           | 160 mm                          |
| Hoogte                                                            | 155 mm                          |
| Lengte                                                            | 305 mm                          |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT                              |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton                          |
|                                                                   | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code                                                          | 8544429090                      |

