



Prikkabel | 10m | 20st E27 fitting | incl. stroomkabel



Er is een enorm verschil tussen professionele prikkabels - van het type Tronix - en de veel goedkopere feestverlichtingsproducten die u online of bij een doe-het-zelf- of discountwinkel kunt vinden. Professionals weten dit, maar eindklanten weten dat vaak niet. Voor veilig gebruik, duurzaamheid op lange termijn en flexibiliteit in op maat gemaakte resultaten is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Wanneer u op zoek bent naar duurzame productoplossingen om er vervolgens het hele jaar door op te rekenen, zullen slechte productbeslissingen uiteindelijk spijt geven dat de prijs voorop staat.

Deze set prikkabels bestaat uit: 1x 585-105 + 1x 585-110.

Kenmerken

- Set prikkabel inclusief stekker
- IP65 voor optimaal buitengebruik
- Professionele set prikkabel van hoogwaardig rubber met gegoten fittingen. Exclusief lampen, inclusief stekker
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W

Artikelcode: 585-125

Laatst gewijzigd: 12-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Prikkabels

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

| | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| Uitvoering: | Prikkabelset | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Aantal lichtpunten: | 20 | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Lamptype: | LED uitwisselbaar | Beschermingsgraad (IP): | IP65 |
| Met lichtbron: | Nee | Beschermingsklasse: | II |
| Kleur: | Overig | Brandveiliging conform UL 94: | C |
| Spanningstype: | AC | Lichtkleur: | Overig |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Vermogensfactor: | 1 |
| Aansluitvermogen: | 2500 W | Breedte: | 0 mm |
| Batterijvoeding: | Nee | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Geschikt voor buitengebruik: | Ja | Totale lengte: | 10 m |
| Met stroombrug: | Nee | Diameter: | 0 mm |
| Koppelbaar: | Ja | Soort bedrading: | Incl. doorgangsbedrading |
| Voorschakelapparaat: | Niet noodzakelijk | Aantal polen: | 2 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 1.5 mm ² |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h | Aansluitwijze: | Overig |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 2.34 kg |
| Breedte | 160 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| Lengte | 305 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 8544429090 |

