



Reflector downlight | zwart | Ø108mm | 60° | 3-CCT | 6~10W

3000K

4000K

5700K



Deze downlight is door het eenvoudig verstellen van lichtkleur, geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Verkrijgbaar in zes verschillende afmetingen;
- Kleurtemperatuur instelbaar door middel van een CCT switch (3000K, 4000K en 5700K);
- Meegeleverde driver instelbaar in 6, 7, 8, 9 en 10 Watt;
- IP20 voor binnengebruik (IP54 wanneer ingebouwd).

Artikelcode: 136-451

Laatst gewijzigd: 30-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Viak

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingspot, Adapterarmatuur, Adapterspot





Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met bewegingssensor:	Nee	Slagvastheid:	IK02
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Lamphouder:	Geen	Max. systeemvermogen:	10 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurweergave-index:	80-89
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Lichtstroom:	380 ~ 680 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	680 lm
Spanningstype:	AC	Lichtsterkte:	0 cd
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Vermogensfactor:	0.9
Led nom. stroom bij constante stroom:	150 ~ 260 mA	Flikkerende waarde Pst LM:	0.14
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.02
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	55 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	108 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	55 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	90 ~ 90 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar faseafsnoeiing:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 0.75 mm ²
Dimbaar faseaansnoeiing:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Zigbee:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0



Dimbaar met push-button:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Niet dimbaar:	Ja	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuitrede:	Direct/indirect	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	440 gr
Breedte	192 mm
Hoogte	160 mm
Lengte	205 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405119090

