



Post top light | zwart | 12/20/30/40W | 2700K/3300K/4000K



Deze lampenkop is niet alleen erg stevig, maar biedt ook voldoende licht in combinatie met drie verschillende kleurtemperaturen. Door het egale, zachte en flikkervrije licht zijn deze lampen uitermate goed geschikt voor plaatsing in de tuin, bij een winkel of bij een bedrijfspand.

Kenmerken

- Wattage instelbaar d.m.v. een powerswitch (4 standen)
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 2700K, 3300K en 4000K

Artikelcode: 220-041

Laatst gewijzigd: 16-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Terreinverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur





Specificaties

Montagewijze:	Opzet/opschuif	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	131000 h
Met lichtbron:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	82000 h
Geschikt voor aantal lampen:	1	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	54000 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsgraad (NEMA):	2
Kleur behuizing:	Zwart	Instelbare optiek:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Geschikt voor topmaat:	0 ~ 0 mm
Spanningstype:	AC	Slagvastheid:	IK09
Nom. spanning:	120 ~ 240 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 50 °C
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Afstandsbediening:	Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met radiosturing:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met programmagestuurde lichtregeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met aansluitkabel:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Kabellengte:	0 m
Dimbaar DMX:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DSI:	Nee	Max. systeemvermogen:	40 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3000 lm
Dimbaar GPRS:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	75 lm/W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lichtkleur:	Meerkleurig
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 4000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	420 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Diameter:	371 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Overig	Aansluitwijze:	Schroefklem
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 4.9 kg

Breedte 450 mm

Hoogte 535 mm



Lengte 450 mm

Verpakkingscode NE
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Niet verpakt

Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.

CBS-code 9405421000



