



## Parkeerverlichting | E27 fitting | armatuur



Deze straatlantaarn is voorzien van een IP54 gecertificeerde cover en heeft ruimte voor een E27 lamp. Deze set is gemakkelijk te plaatsen op diverse muursteunen of palen, waardoor dit armatuur goed tot zijn recht komt als muur-, parkeer- of terreinverlichting.

### Kenmerken

- Gemakkelijk te monteren
- E27 fitting (exclusief lamp)
- IP54 voor buitengebruik

Artikelcode:	220-040
Laatst gewijzigd:	26-01-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	Terreinverlichting
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur





## Specificaties

Montagewijze:	Opzet/opschuif	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Lamphouder:	E27	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsgraad (IP):	IP54
Kleur behuizing:	Zwart	Beschermingsgraad (NEMA):	2
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Instelbare optiek:	Nee
Spanningstype:	AC	Geschikt voor topmaat:	60 ~ 60 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Slagvastheid:	IK09
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsklasse:	I
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Afstandsbediening:	Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met radiosturing:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met programmagestuurde lichtregeling:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Met aansluitkabel:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Kabellengte:	0 m
Dimbaar DSI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	10 ~ 30 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar GPRS:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	459 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	590 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Lichtverdelers:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.2 kg
Breedte	625 mm
Hoogte	320 mm
Lengte	625 mm



Verpakkingscode NE  
(volgens EANCOM codelijst 7065)

---

Verpakkingsvorm Niet verpakt

Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.

---

CBS-code 9405421000

---



