



Straatverlichting 38W | 4000K | Cree LED | Philips driver



Deze krachtige LED straatlantaarn is vervaardigd van degelijke materialen en voorzien van de nieuwste technieken, zoals de interne Philips driver en overspanningsbeveiliging. Hierdoor kan men genieten van kwalitatief hoogstaande verlichting wat zich goed verspreid door de openbare ruimte. Een uitstekende keuze op het gebied van straat- of terreinverlichting.

Kenmerken

- LED type Cree XP-G3
- Voeding incl. interne Philips driver
- Stralingshoek 90°

Artikelcode: 220-050

Laatst gewijzigd: 24-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Terreinverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur





Specificaties

Montagewijze:	Opzet/opschuif	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Lamphouder:	Geen	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Kleur behuizing:	Antraciet	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Instelbare optiek:	Nee
Spanningstype:	AC	Geschikt voor topmaat:	60 – 60 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Slagvastheid:	IK08
Nom. stroom:	165 ~ 165 mA	Beschermingsklasse:	I
Led nom. stroom bij constante stroom:	700 ~ 700 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Afstandsbediening:	Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met radiosturing:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met programmagestuurde lichtregeling:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Met aansluitkabel:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Kabellengte:	0 m
Dimbaar DSI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Max. systeemvermogen:	38 W
Dimbaar GPRS:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4535 lm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 – 4000 K
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimming programmeerbaar:	Nee	Breedte:	240 mm
Dimbaar RF:	Nee	Hoogte/diepte:	100 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lengte:	472 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Niet dimbaar:	Ja	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Lichtverdeler:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Steekklem
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 4.2 kg



Breedte	205 mm
Hoogte	120 mm
Lengte	580 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405421000

