



Tuinverlichting || Ø115mm | kop | 15W | 3000K | IP65 | dim.



Deze staande LED lamp zorgt voor aangename verlichting in een tuin, oprit of in een park. De bijhorende palen zijn verkrijgbaar in de maten 20, 50 en 80 cm en kan men gemakkelijk combineren met de bijhorende 149-330 lampenkop. De behuizing is gemaakt van aluminium en wordt geleverd inclusief grondplaat voor een stevige installatie en lange levensduur.

Kenmerken

- Te combineren met een paal, beschikbaar in 20, 50 en 80 cm
- Triac dimbaar voor ideale lichtbeleving
- Inclusief 150 cm aansluitkabel (3x0,75) met waterdichte 2-PG9 aansluiting

Artikelcode: 149-330

Laatst gewijzigd: 13-05-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Tuinverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000301 -
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Bolderarmatuur, Bordesarmatuur,
Decoratieve straatverlichtingsarmatuur,
Lantaarn, Pilaar, Stele,
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur,
Weglantaarn





Specificaties

Soort verlichtingsarmatuur:	Bolderarmatuur	Max. systeemvermogen:	15 W
Met voetplaat:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Met lichtsensor:	Nee	Lichtuittrede:	Indirect
Met bewegingssensor:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1425 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Met lichtbron:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Lamphouder:	Geen	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurweergave-index:	80-89
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Vermogensfactor:	0.9
Spanningstype:	AC	Flikkerende waarde Pst LM:	0.01
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.01
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Breedte:	0 mm
Lichtverdeler:	Reflector	Hoogte/diepte:	0 mm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lengte:	250 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Diameter:	115 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	3
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	68
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	116
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsgraad (NEMA):	3	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Slagvastheid:	IK06	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsklasse:	I	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.48 kg
Breedte	130 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	312 mm
Verpakkingscode	CT <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

