



Tuinspot | 123x79x79mm | 40° | 10W | zwart | 2700K | dimbaar



Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur (3000K), is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-352
- IP65
- Plug&Play d.m.v. 200 cm lange kabel en Schuko stekker
- **LET OP:** Wanneer deze spot recht naar boven wordt gericht, kan het regenwater niet weglopen

Artikelcode: 149-358

Laatst gewijzigd: 07-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Tuinverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000301 -
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Bolderarmatuur, Bordesarmatuur,
Decoratieve straatverlichtingsarmatuur,
Lantaarn, Pilaar, Stele,
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur,
Weglantaarn





Specificaties

Soort verlichtingsarmatuur:	Grondpen	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Met voetplaat:	Ja	Max. systeemvermogen:	10 W
Met lichtsensor:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Met bewegingssensor:	Nee	Lichtuitrede:	Direct/indirect
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	909 lm
Met lichtbron:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Lamphouder:	Geen	Lichtsterkte:	0 cd
Materiaal behuizing:	Aluminium	Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	Overig	Lichtkleur:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurweergave-index:	80-89
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Vermogensfactor:	0.9
Spanningstype:	AC	Flikkerende waarde Pst LM:	0.08
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.3
Led nom. stroom bij constante stroom:	500 ~ 500 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	78 mm
Lichtverdeler:	Reflector	Hoogte/diepte:	117 mm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lengte:	123 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Diameter:	115 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	3
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aansluitwijze:	Overig
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (NEMA):	3	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Slagvastheid:	IK06	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Beschermingsklasse:	I		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.34 kg
Breedte	143 mm
Hoogte	11 mm
Lengte	147 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

