



Tuinspot | 24V | 40° | 2,5W | zwart | 2300K | niet dimbaar



Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-400
- IP65

Artikelcode: 149-403

Laatst gewijzigd: 07-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Tuinverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000301 -
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Bolderarmatuur, Bordesarmatuur,
Decoratieve straatverlichtingsarmatuur,
Lantaarn, Pilaar, Stele,
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur,
Weglantaarn





Specificaties

Soort verlichtingsarmatuur:	Grondpen	Beschermingsklasse:	III
Met voetplaat:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Met lichtsensor:	Nee	Max. systeemvermogen:	2.5 W
Met bewegingssensor:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtuittrede:	Direct/indirect
Met lichtbron:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	177 lm
Lamphouder:	Geen	Specifieke lichtstroom armatuur:	70.8 lm/W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtsterkte:	0 cd
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	Overig	Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Zwart	Kleurtemperatuur:	2300 ~ 2300 K
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurweergave-index:	80-89
Spanningstype:	AC	Vermogensfactor:	0.9
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Flikkerende waarde Pst LM:	0.13
Led nom. stroom bij constante stroom:	600 ~ 600 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	58 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Hoogte/diepte:	68 mm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lengte:	68 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Diameter:	58 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Eindig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	2
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aansluitwijze:	Overig
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (NEMA):	3	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Slagvastheid:	IK06	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	307 gr
Breedte	82 mm
Hoogte	73 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

