



Wandlamp | 251*167mm | 7W | IP65 | 2700-3000K | PIR sensor



Dit IK08 wandarmatuur van hoogwaardig aluminium en kunststof is geschikt voor buitengebruik (IP65). Doordat het armatuur in te stellen is in twee lichtkleuren (2700K-3000K) is het armatuur breed toepasbaar. Denk aan verlichting van tunnels, galerijen, of tegen een garage.

Kenmerken

- **PIR sensor:** Registreert beweging wanneer het donker is
- ADC12 aluminium behuizing met goede warmteafvoer
- IP65 waterdicht
- CCT-2 switch: instelbaar in 2700K en 3000K d.m.v. dip-switch in het armatuur
- Ook verkrijgbaar zonder sensor: 136-240

Artikelcode: 136-241

Laatst gewijzigd: 11-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Wandverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	240
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK08
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 65 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Met bewegingssensor:	Ja
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	30 ~ 30 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	7 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	700 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 3000 K
Dimbaar DMX:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.12
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.09
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Breedte:	167 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	80 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	251 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtverdeler:	Overig	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Verblindingsbegrenzing (UGR):	25
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtsterkte:	0 cd



Lichtuitrede:	Direct	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.04 kg
Breedte	190 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	285 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

