



## Wandlamp | kubus 10x10x10cm | RAL7016 | 6W | 2300K | dimbaar



Deze up- en downlight kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken, versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Daarnaast heeft het armatuur ook een aansluitblokje binnen in het armatuur, zodat de aansluiting stof- en waterdicht weggewerkt is.

### Kenmerken

- Hoogwaardige CREE LED's met 50.000 branduren
- Door IP65 waarde ook ideaal voor buitengebruik
- Verstelbare stralingshoek van 1° tot 120°

Artikelcode: 149-134

Laatst gewijzigd: 06-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Wandverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Slagvastheid:	IK06
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	I
Met lichtbron:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Met bewegingssensor:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. stroom:	25 ~ 27 mA	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Max. systeemvermogen:	6 W
Wisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	36.6 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	220 lm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	2300 ~ 2300 K
Dimbaar DALI:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.24
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	2.7
Dimbaar GPRS:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	100 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	101 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	100 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Niet dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	25
Lichtverdelers:	Overig	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Stralingshoek:	Variabele stralingshoek	Lichtsterkte:	0 cd
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Direct/indirect	Lichtstroom regelbaar:	Traploos



Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Stralingshoek regelbaar:	Traploos
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	780 gr
Breedte	107 mm
Hoogte	111 mm
Lengte	109 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

