



Wandlamp | 200x101x100 | zwart | 20W | 3000K | dimbaar



Deze up- en downlight kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken, versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Daarnaast heeft het armatuur ook een aansluitblokje binnen in het armatuur, zodat de aansluiting stof- en waterdicht weggewerkt is.

Kenmerken

- Hoogwaardige CREE LED's met 50.000 branduren
- Door IP65 waarde ook ideaal voor buitengebruik
- Verstelbare stralingshoek van 1° tot 120°

Artikelcode: 149-242

Laatst gewijzigd: 06-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Wandverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	12
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	19
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK06
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	I
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	71 ~ 77 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Max. systeemvermogen:	17 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	33.16 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	574 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Dimbaar DMX:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.03
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.07
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Breedte:	200 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	100 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Lengte:	101 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Niet dimbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Lichtverdeler:	Overig	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Stralingshoek:	Variabele stralingshoek	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Lichtsterkte:	0 cd



Lichtuitrede:	Direct/indirect	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Stralingshoek regelbaar:	Traploos
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.66 kg
Breedte	120 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	205 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

