



## Wandlamp | 200x101x100 | zwart | 20W | 2700K | dimbaar



Deze up- en downlight kan d.m.v. twee onafhankelijk verstelbare hoeken, versteld worden tot een stralingshoek van 120°. Daarnaast heeft het armatuur ook een aansluitblokje binnen in het armatuur, zodat de aansluiting stof- en waterdicht weggewerkt is.

### Kenmerken

- Hoogwaardige CREE LED's met 50.000 branduren
- Door IP65 waarde ook ideaal voor buitengebruik
- Verstelbare stralingshoek van 1° tot 120°

Artikelcode: 149-244

Laatst gewijzigd: 06-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Wandverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	12
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	19
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK06
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Materiaal afdekking:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	71 ~ 77 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparaatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	17 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	23.88 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	508 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Dimbaar DSI:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.03
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.07
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	200 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Hoogte/diepte:	100 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lengte:	101 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aantal polen:	3
Niet dimbaar:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Lichtverdeler:	Overig	Aansluitwijze:	Schroefklem
Lichtverdeling:	Symmetrisch/asymmetrisch	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Stralingshoek:	Variabele stralingshoek	Lichtsterkte:	0 cd



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Direct/indirect	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Stralingshoek regelbaar:	Traploos
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.68 kg
Breedte	120 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	205 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405119090

