



Prikkabel | 10m | 10st E27 fitting | excl. stroomkabel



Tronix prikkabelverlichting wordt gemaakt van hoge kwaliteit rubberen kabels. Hierdoor beschikt u niet alleen over een flexibele kabel, maar ook over een set die bestand is tegen wisselende weersomstandigheden. Dit zorgt voor een langere levensduur en is ideaal voor het decoreren van objecten of voorgevels.

Daarnaast zijn onze professionele prikkabels voorzien van rubberen afdichtingsringen. Deze zorgen voor een waterdichte afsluiting tussen de fitting en de lamp, zodat beide delen optimaal beschermd zijn.

Kenmerken

- IP65 voor optimaal buitengebruik
- Professionele set prikkabel, vervaardigd van hoogwaardig rubber en voorzien van stevige, gegoten fittingen. Wordt geleverd exclusief lampen
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W

Artikelcode: 585-101

Laatst gewijzigd: 30-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Prikkabels

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Prikkabelset	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	10	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Overig	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Overig
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Vermogensfactor:	1
Aansluitvermogen:	2500 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	10 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Aansluitwijze:	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.94 kg
Breedte	160 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	305 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8544429090

