



Prikkabel | 20m | 40st E27 fitting | incl. stroomkabel



Er is een enorm verschil tussen professionele prikkabels - van het type Tronix - en de veel goedkopere feestverlichtingsproducten die u online of bij een doe-het-zelf- of discountwinkel kunt vinden. Professionals weten dit, maar eindklanten weten dat vaak niet. Voor veilig gebruik, duurzaamheid op lange termijn en flexibiliteit in op maat gemaakte resultaten is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Wanneer u op zoek bent naar duurzame productoplossingen om er vervolgens het hele jaar door op te rekenen, zullen slechte productbeslissingen uiteindelijk spijt geven dat de prijs voorop staat.

Deze set prikkabels bestaat uit: 2x 585-105 + 1x 585-110.

Kenmerken

- Set prikkabel inclusief stekker
- IP65 voor optimaal buitengebruik
- Professionele set prikkabel van hoogwaardig rubber met gegoten fittingen. Exclusief lampen, inclusief stekker
- Koppelbaar tot 200 meter / 2000W

Artikelcode: 585-126

Laatst gewijzigd: 12-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Prikkabels

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Prikkabelset	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	40	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Overig	Brandveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Overig
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Vermogensfactor:	1
Aansluitvermogen:	2500 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	20 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Aansluitwijze:	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.06 kg
Breedte	330 mm
Hoogte	140 mm
Lengte	500 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8544429090

