

Aanw.mld BM230V-DD 230V PIR 10A 7M DALI/DSI Q-Tplug



Aanwezigheidsmelder BM230V DD uitvoering voorzien van microwave sensor en DALI/DSI uitgang voor dimmen van armaturen. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitsets voor voeden en 2-polig voor dimmen. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Op kanaal twee kunnen maximaal 20 DALI of DSI drivers worden aangesloten voor het dimmen van armaturen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegel te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	BM230V-DD-QT-DIM
Laatst gewijzigd:	17-11-2020
Merk:	Qneqt
Type:	Aanwezigheidsmelder voor DALI netwerk
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegingsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidschakelaar, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw, Bewegingssensor



Specificaties

Uitvoering:	Presentiemelder	Antibacteriële behandeling:	Nee
Opnemertype:	Passief infrarood	Kleur:	Wit
Met DALI interface:	Ja	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9010
Constantlichtregeling:	Ja	Transparant:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Gedwongen inschakeling:	Nee	Spanningstype:	AC
Gedwongen uitschakeling:	Ja	Frequentie:	50 ~ 50 Hz
Vrije dierzone:	Nee	Nom. spanning:	230 V
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Min. nalooptijd:	10 s
Koppelbaar aan netwerk:	Nee	Max. nalooptijd:	99 min
Scanhoek:	0 °	Uitschakelvertraging:	0 s
Optimale montagehoogte:	2.8 m	Inschakelvertraging:	0 s
Trappenhuisbewaking:	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal:	0 ~ 0 °
Overbruggingsschakelaar:	Ja	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	0 ~ 0 °
Max. reikwijdte zijwaarts:	0 m	Zwenkbereik sensor, verticaal:	0 ~ 0 °
Max. presentiebereik:	0 m ²	Aanspreekhelderheid:	0 ~ 0 lx
Max. reikwijdte frontaal:	0 m	Max. schakelvermogen:	2300 W
Diameter reikwijdte op vloer:	7 m	C-Belasting:	Nee
Geschikt voor draadloos:	Ja	Temperatuur:	-10 ~ 35 °C
Bediening op afstand:	Ja	Aantal schakelzones:	2
Met afstandsbediening:	Ja	Max. inschakelstroom:	10 A
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Min. aanloopstroom:	0 A
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja	Stuurstroom:	0 mA
Met signaaleenheid:	Nee	Ingang voor nevenunit:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee	Met alarmfunctie:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Breedte:	0 mm
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Hoogte:	0 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja	Diepte:	0 mm
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Diameter:	0 mm
Materiaal:	Kunststof	Inbouwbreedte:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Inbouwdiepte:	0 mm
Halogeenvrij:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Inbouwdiameter:	0 mm
Uitvoering oppervlakte:	Mat	Min. diepte van de inbouwdoos:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85365080

