


Qneqt steker 5-polig female wit 2,5mm²



Qneqt platte steker 5-polig female wit, geschikt voor kabel met een dikte van Ø 11.3-12.3mm (2,5mm²). Geschikt voor insteekbare gebouwinstallatie, een schroefaansluiting per pool.

Artikelcode: 105.PF25W

Laatst gewijzigd: 01-01-2021

Merk: Qneqt

Type: Stekers

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002560 - Connector voor insteekbare
gebouwinstallatie

Synoniemen: Adapter, Connector voor insteekbare
gebouwinstallatie, Koppeling, Steker,
Stekker



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	250 V	Met trektoelasting:	Ja
Nom. (meet)stroom:	20 A	Max. continue temperatuur bestendigheid contactdeel:	100 °C
Aantal polen:	5	Max. continue temperatuur bestendigheid trektoelasting:	100 °C
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Materiaal behuizing:	Polyamide (PA)
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting	Halogeenvrij:	Ja
Uitvoering:	Contrastekker (female)	Vuurbelasting:	0 kWh
Kabeldiameter:	11.3 ~ 12.3 mm	Contactmateriaal:	Overig
Doorsnede aansluiting (soepel):	0.5 ~ 2.5 mm ²	Oppervlaktebehandeling contacten:	Overig
Doorsnede aansluiting (massieve ader):	0.5 ~ 2.5 mm ²	Doorgangswaerstand:	0 mOhm
Aantal aansluitingen per pool:	1	Toegekende stootspanning:	0 kV
Pool-markering:	3, 2, 1, N, PE, L	Lengte:	68.2 mm
Mechanische codering:	Ja	Hoogte:	17 mm
Kleur codering/contactinzetstuk:	Wit	Breedte:	47.5 mm
Type vergrendeling:	Separate		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85366990

