

Qneqt steker 5-polig male plat zwart 1,5mm²



Qneqt platte steker 5-polig male zwart, geschikt voor kabel met een dikte van Ø 9.3-10.3mm (1,5mm²). Geschikt voor insteekbare gebouwinstallatie, een schroefaansluiting per pool.

Artikelcode: 105.PM15

Laatst gewijzigd: 01-01-2021

Merk: Qneqt

Type: Stekers

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002560 - Connector voor insteekbare
gebouwinstallatie

Synoniemen: Adapter, Connector voor insteekbare
gebouwinstallatie, Koppeling, Steker,
Stekker



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	250 V	Met trektoelasting:	Ja
Nom. (meet)stroom:	20 A	Max. continue temperatuur bestendigheid contactdeel:	100 °C
Aantal polen:	5	Max. continue temperatuur bestendigheid trektoelasting:	100 °C
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Materiaal behuizing:	Polyamide (PA)
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting	Halogeenvrij:	Ja
Uitvoering:	Stekker	Vuurbelasting:	0 kWh
Kabeldiameter:	9.3 ~ 10.3 mm	Contactmateriaal:	Overig
Doorsnede aansluiting (soepel):	0.5 ~ 1.5 mm ²	Oppervlaktebehandeling contacten:	Overig
Doorsnede aansluiting (massieve ader):	0.5 ~ 1.5 mm ²	Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Aantal aansluitingen per pool:	1	Toegekende stootspanning:	0 kV
Pool-markering:	3, N, PE, 2, 1	Lengte:	68.2 mm
Mechanische codering:	Ja	Hoogte:	17 mm
Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart	Breedte:	47.5 mm
Type vergrendeling:	Separate		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3 gr
Breedte	3 cm
Hoogte	1 cm
Lengte	3 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85366990

