

Qneqt DIM Q-Tplug 2-polig Pastelblauw



Qneqt DIM Q-Tplug t-splitter voorzien van male ingang en female uitgang Q1BS-2P pastelblauwe steker met aftakking naar dimbaar armatuur 2-polig 2x0.5mm2 flexibel klasse 5 kabel voor stekerbare gebouwinstallaties. Maximaal aansluitbaar vermogen 50V/3A en a

Artikelcode: 101.TP2

Laatst gewijzigd: 01-06-2021

Merk: Qneqt

Type: Verdeler

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002567 - Compacte verdeler voor
insteekbare gebouwinstallatie

Synoniemen: Compacte verdeler voor insteekbare
gebouwinstallatie, Distributor,
Multiverdeler, Potentiaalverdeler,
Verdeling



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	50 V	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel:	0 °C
Nom. (meet)stroom:	3 A	Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting:	70 °C
Nom. (meet)stroom naar armatuur:	3 A	Materiaal behuizing:	Polyamide (PA)
Aantal polen:	2	Vuurbelasting:	0 kWh
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Contactmateriaal:	CuZn
Aantal ingangen:	1	Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Aantal uitgangen:	2	Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Fase-aftakking:	L1	Toegekende stootspanning:	0 kV
Pool-markering:	1+, 2-	Lengte:	0 mm
Mechanische codering:	Ja	Hoogte:	0 mm
Kleur codering/contactinzetstuk:	Blauw	Breedte:	0 mm
Kleur van het separate adapterstuk:	Zonder adapterstuk	Type verdeler:	T-verdeler
Type vergrendeling:	Geen	Type geïntegreerde schakeling:	Geen
Halogeenvrij:	Ja	Bevestigingsmogelijkheid:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

