

Qneqt KS 3-polig 3G1.5 PVC Eca L=1m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangespoten aan een 3-polige 3G1.5mm² flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 1 meter.

Artikelcode: M2.232.1000.1

Laatst gewijzigd: 10-06-2021

Merk: Qneqt

Type: Koppelsnoer

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002587 - Patchkabel voor insteekbare
gebouwinstallatie

Synoniemen: Aansluitkabel, Adapterkabel,
Automaatkabel, Geconfectioneerde
kabel, Patchkabel voor insteekbare
gebouwinstallatie, Steekklare kabel,
Verbindingskabel, Voorgeconfectioneerde
kabel



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	250 V	Striplengte:	0 mm
Nom. (meet)stroom:	16 A	Mantelkleur:	Zwart
Aantal polen:	3	Pool-markering:	L, N, PE
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Type geconfectioneerde kabel:	Verbindingskabel	Type vergrendeling:	Separaat
Uitvoering zijde 1:	Stekker	Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot:	100 °C
Uitvoering zijde 2:	Contrastekker (female)	Kabel continu temperatuurbestendig tot:	70 °C
Totale lengte:	1000 mm	Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider:	0 °C
Mechanische codering:	Ja	Halogeenvrij:	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart	Vuurbelasting:	0 kWh
Kleur behuizing:	Zwart	Oppervlaktebehandeling contacten:	Overig
Kabeltype:	H05VV-F	Doorgangsweerstand:	0 mOhm
Kabeldiameter:	9.1 ~ 9.1 mm	Toegekende stootspanning:	4 kV
Ontmantellengte:	0 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Breedte	30 cm
Hoogte	20 cm
Lengte	38 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8544499500

