

Busch-Jaeger Balance – 1V WCD



Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f) met een boormaat van Ø 76mm. Er zit tevens een aansluitsnoer aan de WCD om in de wand door te kunnen lussen. Deze wandcontactdoos is compleet voormonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen. Hiermee word je volledig ontzorgt en boek je winst op de montagetijd. Deze variant is ook beschikbaar in een twee, drie of viervoudige uitvoering. Ook bestaan de opties tot een brandwerende doos en met of zonder ophoogrand.

Artikelcode: 1.BJB.351

Laatst gewijzigd: 09-02-2021

Merk: Qneqt

Type: Busch-Jaeger Balance Si, stekbaar

ETIM groep: EG000013 -
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC002851 - Hollewanddoos met
voormonteerd schakelmateriaal

Synoniemen: Contactdoos, Driedubbele inbouwdoos,
Dubbele inbouwdoos, Hollewand doos,
Hollewanddoos, Hollewanddoos met
voormonteerd schakelmateriaal,
Hollewanddoos met voormonteerde
installatieschakelaar, Hollewanddoos met
voormonteerde wandcontactdoos,
Inbouwdoos



Specificaties

Uitvoering:	1-voudig	Kleur schakelmateriaal:	Overig
Aantal contactdozen:	1	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9010
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde	Beschermingsgraad (IP):	IP21
Uitvoering schakelaar:	Geen	Nom. spanning:	250 V
Montagerichting:	Horizontaal	Nom. stroom wandcontactdoos:	16 A
Met verlichting:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8536 69 90

