

Woertz aansluitdoos voeding voor 5G16 kabel



Woertz aansluitdoos voor het voeden van Woertz 5G16 vlakbandkabel met een 5-polige 5G16mm² kabel (rond). Voorzien van 5 klemmen om de kabel op af te monteren. Exclusief wartels.

Nominale meetstroom bedraagt 76,0A bij een 5G16mm² vlakbandkabel en 80,0A bij een 5G25mm² vlakbandkabel.

Artikelcode: 49615

Laatst gewijzigd: 01-01-2021

Merk: Woertz

Type: Aansluitdoos en aftakking

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002588 - Vlakbandadapter voor
insteekbare gebouwinstallatie

Synoniemen: Adapter, Vlakbandadapter,
Vlakbandadapter voor insteekbare
gebouwinstallatie, Vlakbanddoos,
Vlakbandvoeding, Voedingsdoos



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	690 V	Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart
Nom. (meet)stroom:	76 A	Kleur behuizing:	Zwart
Aantal polen:	5	Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Type vergrendeling:	Geen
Uitvoering:	Aansluiting	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel:	0 °C
Fase-aftakking:	L1-L3	Max. continutemperatuur bestendigheid trektoelasting:	0 °C
Type geïntegreerde schakeling:	Geen	Materiaal behuizing:	Polyamide (PA)
Kabeldiameter:	16 ~ 0 mm	Vuurbelasting:	3 kWh
Aansluittype ronde kabel:	Schroefaansluiting	Halogeenvrij:	Ja
Doorsnede aansluiting (soepel):	6 ~ 10 mm ²	Contactmateriaal:	Overig
Doorsnede aansluiting (massieve ader):	6 ~ 10 mm ²	Lengte:	200 mm
Pool-markering:	3, N, PE, 2, 1	Hoogte:	91 mm
Mechanische codering:	Ja	Breedte:	85 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85369010

