

Woertz aftakking 2x 5x6mm² voor 5G16 kabel



Woertz aftakking voor het aftakken van maximaal twee 5x6mm² rondkabel op 5G16 vlakbandkabel. De aftakking is voorzien van 5 schroefaansluitingen voor het aansluiten van de kabel. Wartels niet inbegrepen.

Artikelcode: 49616

Laatst gewijzigd: 01-01-2021

Merk: Woertz

Type: Aansluitdoos en aftakking

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002588 - Vlakbandadapter voor
insteekbare gebouwinstallatie

Synoniemen: Adapter, Vlakbandadapter,
Vlakbandadapter voor insteekbare
gebouwinstallatie, Vlakbanddoos,
Vlakbandvoeding, Voedingsdoos



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	690 V	Mechanische codering:	Ja
Nom. (meet)stroom:	57 A	Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart
Aantal polen:	5	Kleur behuizing:	Zwart
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Transparant:	Nee
Uitvoering:	Aftakking	Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel:	0 °C
Fase-aftakking:	L1-L3	Max. continutemperatuur bestendigheid trektoelasting:	0 °C
Type geïntegreerde schakeling:	Geen	Vuurbelasting:	3 kWh
Kabeldiameter:	16 ~ 16 mm	Halogeenvrij:	Ja
Aansluittype ronde kabel:	Schroefaansluiting	Lengte:	200 mm
Doorsnede aansluiting (soepel):	6 ~ 10 mm ²	Hoogte:	73 mm
Doorsnede aansluiting (massieve ader):	6 ~ 10 mm ²	Breedte:	85 mm
Pool-markering:	3, 2, 1, N, PE, L		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	85369010

